

Nueva Central

DIGITAL

4 a 16 sensores

N-TC MultiGAS

Central Inteligente Multi-Gas

Capacidad Expandible

- Display de Indicación Digital
- Iluminación frontal color del estado
- Microprocesado alerta vto calibr.
- Auto diagnostico y Alerta de Fallas
- Alarma sonora interna y externa.
- LEDs de estado (AL, Falla, Bat, etc)
- 1 Año de garantía.
- Simple instalación y pta. en marcha.
- 3 idiomas (Ingl, Portugu, Esp.)
- Fuente y cargador de batería
- Ind. Argentina, sensor Japonés.
- Calidad bajo ISO-9001.
- Autonomía ante cortes de energía

EXPANSIONES OPCIONALES:

- Conexión a PC (*).
- Memoria de Eventos c/Fecha Hr. (*)
- Calendario de Mantenimientob (*)

Garantía escrita por 1 año

Fabricado bajo Sistema de Calidad ISO-9001:2008

Certificado y Homologado Normas BS Distribuidoras de Gas

ISO 9001



Nueva central con características de vanguardia. Informa mediante display digital, los mensajes importantes al usuario. Diseñada para la nueva era en seguridad, de conectividad y funcionamiento ininterrumpido ante cortes de energía, capacidad virtualmente ilimitada de expansión a través de tarjetas inteligentes. Actualizable con innovadoras funciones de mantenimiento programado, servicio técnico oficial, registro, alerta remota, etc.

Características

- Display digital auto iluminable con mensajes al usuario
- Rápida visualización de estado por código de colores
- Expandible de 1 a 32 detectores de CH4, GLP, HC, H2, NH3, etc.
- Usa tarjetas expansoras inteligentes plug and play
- Salidas externas para sirena, v. solenoides, extracción, etc.
- Configuración de idioma, rótulos, ubicación, etc.
- LEDs de notificación específicos (AL, Falla, Silencio, etc)
- Alimentación Ininterrumpida ante cortes de energía
- Sencilla y rápida instalación y puesta en marcha

Especificaciones técnicas

Modelo :	N-TC
Cant. de sensores :	4 a 16
Tipo Sensores :	NH3/HC/H2/CH4/CO/DUAL
Alimentación :	220Vca/110Vca
Zonas de salida :	2 zonas
Indicaciones Grales :	Display digital, LEDs específicos
Indicaciones Indiv. :	Enc, AL1, AL2, Falla, Silenc
Salidas de alarma :	AL1, AL2Z1/AL2Z2, Falla
Señales auditivas :	Sirena Interna 2 tonos / Sir. Ext.
Reseteo de AL :	Auto/Manual
Instalación :	Externa
Temperatura ambiente :	-10 C a +40 C
Humedad Rel. Amb. :	20 % HR al 80 % HR
Dimensiones :	30x30x20 cm
Peso :	Aprox. 2Kg

Aplicaciones

- Refinerías, Petroquímicas
- Expendio de GNC / GLP / Gasolina
- Industrias en general, Procesos Ind.
- Frigoríficos, Salas de maquinas
- Depósitos de materiales peligrosos
- Salas de bancos de baterías
- Laboratorios
- Etc.

Upgrade adicional:

- Fecha y Hora, Registro Histórico de eventos
- Mantenimiento programado (vencimiento)
- Programación y conectividad a PC
- Discador telefonico, mensajes SMS
- Backup de baterías y cargador
-

Instalación

Apto para uso industrial. Solo requiere 3 cables entre sensores y tablero, puede integrarse directamente a PLCs, o centrales de incendio, etc.