



Modelo: AF-X Fireblocker NANO CM

Artículo: 10-15-150-03-02

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Clases de fuego:	A, B y C
Mecanismo de activación:	elemento térmico - resistencia 1.3 - 3.2 Ohm
Corriente de activación:	6-36 V CC - 1 A durante 1-2 segundos
Corriente de prueba:	máx. 40 mA (0.04 A) en 5 minutos

ESPECIFICACIONES

Peso bruto:	3,5 kg
Peso del agente extintor:	450 gr
Tiempo de descarga:	< 60 segundos
Salidas de descarga:	1
Altura máxima de instalación:	1.5 m
Longitud de descarga:	<1.5 m
Dimensiones (alto x diámetro):	45 x 9,4 cm
Distancia de salida a 75°C:	< 150 cm
Distancia de salida a 200°C:	0 cm

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONFORME A NORMAS ISO, EN & UL

Clase de fuego:	m³ netos
A, B y C	7,2

Tenga en cuenta que al diseñar el sistema, siempre se debe añadir un factor de seguridad del 30 %.
Utilice siempre nuestras hojas de cálculo para determinar la cantidad de aerosol.

EJEMPLOS DE ÁREAS DE APLICACIÓN

Salas:	cielorrasos, pisos técnicos
Compartimentos de Motores:	autos, colectivos, trenes, barcos
Grandes salas de conmutación:	transformadores, unidades de control, armarios

