



Modelo: AF-X Fireblocker n-CXS

Artículo: 10-15-120-03-02



INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Clases de fuego:	A, B y C
Mecanismo de activación:	elemento térmico - resistencia 1.3 - 3.2 Ohm
Corriente de activación:	6-36 V CC - 1 A durante 1-2 segundos
Corriente de prueba:	máx. 40 mA (0.04 A) en 5 minutos

ESPECIFICACIONES

Peso bruto:	500 gr
Peso del agente extintor:	60 gr
Tiempo de descarga:	36 segundos
Salidas de descarga:	1
Altura máxima de instalación:	2 m
Longitud de descarga:	2 m
Dimensiones (alto x diámetro):	18 x 3,8 cm
Distancia de salida a 75°C:	< 50 cm
Distancia de salida a 200°C:	0 cm

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONFORME A NORMAS ISO, EN & UL

Clase de fuego:	m³ netos
A, B y C	0,8

Tenga en cuenta que al diseñar el sistema, siempre se debe añadir un factor de seguridad del 30 %.
Utilice siempre nuestras hojas de cálculo para determinar la cantidad de aerosol.

EJEMPLOS DE ÁREAS DE APLICACIÓN

Espacios técnicos:	gabinets de ordenadores, tableros eléctricos, cajas de interruptores
Compartimentos de Motores:	autos, colectivos, trenes, barcos
Maquinaria:	máquinas CNC, maquinaria industrial, generadores

