



Modelo: AF-X Fireblocker n-CXXS

Artículo: 10-15-110-03-02

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

Clases de fuego:	A, B, C y L (Litio)
Mecanismo de activación:	elemento térmico - resistencia 1.3 - 3.2 Ohm
Corriente de activación:	6-36 V CC - 1 A durante 1-2 segundos
Corriente de prueba:	máx. 40 mA (0.04 A) en 5 minutos

ESPECIFICACIONES

Peso bruto:	400 gr
Peso del agente extintor:	30 gr
Tiempo de descarga:	17 segundos
Salidas de descarga:	1
Altura máxima de instalación:	1.5 m
Longitud de descarga:	1.5 m
Dimensiones (alto x diámetro):	18 x 3,8 cm
Distancia de salida a 75°C:	< 50 cm
Distancia de salida a 200°C:	0 cm

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONFORME A NORMAS ISO, EN & UL

Clase de fuego:	m³ netos
A B C	0,4
L	0,21

Para calcular el volumen neto, se deben descontar los espacios ocupados por maquinaria u otros elementos fijos. Aplicar un factor de seguridad del 30% en el diseño del sistema. Utilizar las hojas de cálculo del fabricante para definir la cantidad de aerosol requerida.

EJEMPLOS DE ÁREAS DE APLICACIÓN

Espacios técnicos:	gabinets de ordenadores, tableros eléctricos, cajas de interruptores
Compartimentos de Motores:	autos, colectivos, trenes, barcos
Maquinaria:	máquinas CNC, maquinaria industrial, generadores

Soporte técnico especializado para
integrarlo a tus **proyectos**



ASEC
Importador exclusivo en Argentina

info@afxfireblocker.com.ar

www.afxfireblocker.com.ar

3412 847 817

Rosario - Santa Fe